



EDRM

UPS triple conversión tipo rackmount



ONGUARD™

::Triple conversión para aplicaciones críticas

El diseño en línea regenerativo de triple conversión del ED es único, ya que resiste condiciones de tensión y frecuencia de entrada sumamente adversas. Esto se lleva a cabo al convertir la energía de corriente alterna a corriente directa, de corriente directa a corriente directa y de corriente directa a corriente alterna, mediante una técnica de modulación múltiple de pulsos de alta frecuencia, permitiendo una inmejorable filtración y regulación de la energía.

::El compañero ideal de plantas de emergencia

El ED cuenta con un amplio rango de frecuencia de entrada de 45 a 450 Hz, que le permite operar con plantas de emergencia sin necesidad de usar las baterías.

::El corto circuito ya no es un problema

El ED es el único equipo que en caso de corto circuito o sobrecarga NO transfiere la carga a bypass (demostrado), por lo que le proporciona máxima seguridad ante una eventualidad de este tipo.

::Protección excesiva

El ED acepta tensiones de entrada tan bajas como 57 Vca sin descargar la batería, ofreciéndole una protección sin precedentes contra cualquier perturbación del suministro eléctrico.

MODELO	EDIKRM-1	EDI.5KRM-1	ED2KRM-1	ED2.5KRM-1
ENTRADA				
Tensión Nominal	127 Vca			
Variación de Tensión (100% carga y sin descargar bat.)	+15% -55%	+15% -40%	+15% -38%	+15% -35%
Ventana de Frecuencia (Hz)	45–450 (sin descargar la batería)			
Fases	Monofásico (3 hilos, fase, neutro y tierra)			
SALIDA				
Tensión (100% carga)	120 Vca ±3%			
Capacidad (KVA/KW)	1/0.7	1.5/1.05	2/1.4	2.5/1.75
Frecuencia (Hz)	50/60 Hz ±0,5 Hz			
Distorsión Armónica Total	<3% a plena carga lineal			
Factor de Cresta	4, 8:1 @ 50% carga			
Sobrecarga	110% por 10 min.; 200% por 0,5 s			
Tiempo de transferencia	0 ms en caso de falla de la línea comercial o restablecimiento. La carga NO se transfiere a "bypass" bajo condiciones de corto-circuito o sobrecarga			
Tiempo de respaldo* (min.) (100%/50% carga)	8/20	8/20	5/14	3/11
Protección	Corto-circuito entrada y salida; sobrecarga entrada y salida; descarga excesiva batería; sobre temperatura			
Interfase	RS-232 mediante conector DB-9			
MECÁNICAS				
Dimensiones (mm) (anch. x alt. x prof.)	445 x 89 x 483 (2U)			
Peso (UPS/Bat.) (kg)	20	30	31	31,6
AMBIENTALES				
Temperatura	0–40°C			
Humedad	0–95% (sin condensación)			
Ruido audible a 1,5 m (dBA)	<49		<54	

HOJA DE PRODUCTO UPS EDRM

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso

*Otros tiempos de respaldo disponibles sobre pedido

Nota 1 Es posible modificar ciertas características a los requerimientos del cliente sobre pedido.

Nota 2 Algunos parámetros son indicativos; es posible ajustar a tolerancias más cerradas sobre pedidos especiales.

HP70-G41.0

Para ofrecerle un mejor servicio y hacerle llegar información técnica detallada que se adecúe totalmente a sus necesidades, contáctenos por favor.

www.powerfulenergyroma.com mramirez@powerfulenergyroma.com WhatsApp: 55 1406.1538