



T2000L

UPS Compacto y Ligero de Confiabilidad Sobresaliente
De 5 a 60 KVA



::Confiabilidad sobresaliente en un UPS compacto y ligero

El **T2000L** es un UPS sumamente compacto y ligero que cuenta con una tensión 220 Vca de entrada y salida de forma natural, lo cual es una gran ventaja para usuarios cuyos espacios son reducidos. Adicionalmente cuenta con 500,300 h de tiempo promedio entre fallas (MTBF) incluyendo rectificador e inversor (demostrado en campo). Esto habla de un UPS sumamente confiable que protege de manera segura sus activos más valiosos, como son su información y su equipo delicado.

::Grado Hospital

El T2000L cuenta con la certificación de fábrica de Grado Hospital, es por esto que es ideal para proteger cargas delicadas en el sector salud.

::Excelente capacidad de sobrecarga

La destacada capacidad de sobrecarga con la que cuenta el **T2000L** le permite mantener la regulación de la tensión de salida, aún cuando se presente el arranque de equipos que demandan excesiva corriente.

::Adiós a las armónicas

El T2000L cuenta con un transformador de salida delta zig-zag grado K13 capaz de neutralizar las armónicas generadas por la carga. Esta barrera de armónicas, certificada por los estándares europeos, le permite tener la tranquilidad de que ni el UPS, ni sus equipos delicados sufrirán los estragos de las armónicas presentes en la línea regulada.

CAPACIDAD (kVA)	5	10	15	20	25	30	40	50	60	
ENTRADA										
Tensión	220 Vca entre fases									
Ventana de tensión (100% carga y sin descargar bat.)	+15% -25%									
Frecuencia (autoseleccionable)	50/60 Hz ±10%									
SALIDA										
Tensión	208/220 Vca entre fases									
Regulación tensión (100% carga)	±1%									
Capacidad (kW)	6,75	9	13,5	18	22,5	27	36	45	54	
Frecuencia nominal	50/60 Hz									
Distorsión Armónica Total	<1,5%									
Tiempo respaldo típico (min)	10	5	10	13	9	7	8	6	7	
Sobrecarga	110% durante 60 min @ 25 °C; 150% por 1 min; 125% por 10 min									
MECÁNICAS										
Dimensiones* UPS (mm) (anch. x alt. x prof.)	600 x 1210 x 755			800 x 1210 x 755				1060 x 2000 x 1060		
Peso* UPS (kg)	295	355	365	420	485	500	580	620	720	
AMBIENTALES										
Temperatura	0–40 °C									
Humedad	0–95% (sin condensación)									

HOJA DE PRODUCTO UPS T2000L

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso

*Configuración básica

Otros tiempos de respaldo disponibles sobre pedido

Nota 1 Es posible modificar ciertas características a los requerimientos del cliente sobre pedido.

Nota 2 Algunos parámetros son indicativos; es posible ajustar a tolerancias más cerradas sobre pedidos especiales.

HP103-L183.0
F-MK-09

Para ofrecerle un mejor servicio y hacerle llegar información técnica detallada que se adecúe totalmente a sus necesidades, contáctenos por favor.