



SUPPRESSOR




POWER-ALL
Energía Segura, Protección Continua

LEGACY BIFÁSICO - MODULAR

SUPRESOR DE TRANSIENTES

120/240 2F+N+T



Para aplicaciones en UPS, Cuartos eléctricos, Industria, Línea de procesos, Maquinaria, Equipo industrial, Universidades, Data centers, Laboratorios, Equipos de computo, Sistemas de Telecomunicaciones, Servicios médicos, Hospitales, Estabilizadores o Reguladores de voltaje, Etc.

Proteja sus equipos y cargas críticas de transientes de voltaje.



Complementa tu solución de:

- » UPS
- » Estabilizador de voltaje
- » Aire acondicionado de precisión
- » Monitoreo
- » Plantas de emergencia

Características principales

- Modular
- Cumple con UL 1449
- Certificación IEC 61643-11
- Fácil manejo, instalación y remplazo
- Alarma visual y sonora
- Protección bifásica de 200 kA a 300 kA
- Alarma a distancia contacto seco tipo "C"
- Opcional contador de eventos
- Tamaño compacto y amplio rango de temperatura de operación
- Instalación en pared
- Gabinete NEMA 3 // IP65
- Amplia gama de voltajes de operación
- Cableado a 91cms
- Filtros EMI / RFI
- Seguimiento de onda senoidal
- Acceso acometida Inferior, superior y lateral

LEGACY

SUPRESOR DE TRANSIENTES MODULAR



Modelo LEGACY	PA TM2200	PA TM2300
CAPACIDAD	100 kA	150 kA
Dispositivo de Protección contra Sobretensiones UL Tipo 1, 2, Encapsulado NEMA 3		
Voltaje de operación AC 2F+N+TF, 120/240		
Voltaje continuo máximo de operación (MCOV)		
Línea-Neutro	150V	
Línea-Tierra	150V	
Neutro-Tierra	150V	
Línea-Línea	300V	
Capacidad de protección		
Corriente de descarga nominal	100 kA	
Corriente de protección por fase	100 kA	150 kA
Corriente de protección trifásica	200 kA	300 kA
Índice de Voltaje de Protección (VPR)		
Línea-Neutro	900 V	
Línea-Tierra	800 V	
Neutro-Tierra	800 V	
Línea-Línea	1500 V	
Ambiente y otros		
Modos de protección	F1-N, F1-T, F2-N, F2-T, N-T, F1-F2	
Tecnología de supresión	T MOV	
Tipo de caja	NEMA 3 // IP65	
Terminal de conexión cableados	Cableado (91 cm), para alarma cal 22 Awg	
Tipo de acometida de cableados	Lateral, superior, inferior	
Temperatura de operación °C	-40° C a +85° C	
Cumplimiento de estándares y certificaciones	UL 1449, IEC61643-11	
Filtraje	EMI/RFI UL 1283 RFI -42dB	
Otros	Seguimiento de onda (Sine Wave Tracking) Alarma LED remota / contacto seco tipo 2C2	
Dimensiones (cm)	Largo 30 × Ancho 25 × Fondo 12	
Peso (kg)	1.5 a 2	

