


**POWER - ALL**
Energía Segura, Protección Continua

INDUSTRY - MODULAR

SUPRESOR DE TRANSIENTES

254/440 3F+N+T



Para aplicaciones en UPS, Cuartos eléctricos, Industria, Línea de procesos, Maquinaria, Equipo industrial, Universidades, Data centers, Laboratorios, Equipos de computo, Sistemas de Telecomunicaciones, Servicios médicos, Hospitales, Estabilizadores o Reguladores de voltaje, Etc.



Proteja sus equipos y cargas críticas de transientes de voltaje.



Complementa tu solución de:

- » UPS
- » Estabilizador de voltaje
- » Aire acondicionado de precisión
- » Monitoreo
- » Plantas de emergencia

Características principales

- Modular
- Cumple con UL 1449
- Certificación IEC 61643-11
- Fácil manejo, instalación y remplazo
- Alarma visual y sonora
- Protección trifásica de 300 kA a 1800 kA
- Alarma a distancia contacto seco tipo "C"
- Opcional contador de eventos
- Tamaño compacto y amplio rango de temperatura de operación
- Instalación en pared
- Gabinete NEMA 3 // IP65
- Amplia gama de voltajes de operación
- Cableado a 91cms
- Filtros EMI / RFI
- Seguimiento de onda senoidal
- Acceso acometida Inferior, superior y lateral

INDUSTRY

SUPRESOR DE TRANSIENTES MODULAR



Modelo	INDUSTRY	PA TM6300	PA TM6450	PA TM6600	PA TM6900	PA TM61200	PA TM61800
CAPACIDAD		100 kA	150 kA	200 kA	300 kA	400 kA	600 kA
Dispositivo de Protección contra Sobretensiones UL Tipo 1, 2, Encapsulado NEMA 3							
Voltaje de operación AC 3F+N+TF, 254/440							
Voltaje continuo máximo de operación (MCOV)							
Línea-Neutro				320V			
Línea-Tierra				320V			
Neutro-Tierra				320V			
Línea-Línea				640V			
Capacidad de protección							
Corriente de descarga nominal				100 kA			
Corr. de prot. por fase	100 kA	150 kA	200 kA	300 kA	400 kA	600 kA	
Corr. de prot. trifásica	300 kA	450 kA	600 kA	900 kA	1200 kA	1800 kA	
Índice de Voltaje de Protección (VPR)							
Línea-Neutro				1500 V			
Línea-Tierra				1400 V			
Neutro-Tierra				1400 V			
Línea-Línea				3000 V			
Ambiente y otros							
Modos de protección		F1-N, F1-T, F2-N, F2-T, F3-N, F3-T, N-T, F1-F2, F1-F3, F2-F3					
Tecnología de supresión		T MOV					
Tipo de caja		NEMA 3 // IP65					
Terminal de conexión cableados		Cableado (91 cm), para alarma cal 22 Awg					
Tipo de acometida de cableados		Lateral, superior, inferior					
Temperatura de operación °C		-40° C a +85° C					
Cumplimiento de estándares y certificaciones		UL 1449, IEC61643-11					
Filtraje		EMI/RFI UL 1283 RFI -42dB					
Otros		Seguimiento de onda (Sine Wave Tracking) Alarma LED remota / contacto seco tipo 2C2					
Dimensiones (cm)		Largo 30 × Ancho 25 × Fondo 12			Largo 40 × Ancho 30 × Fondo 12		
Peso (kg)		1.5 a 2			2.5 a 3		

