


PA - ACx050M

SUPRESOR DE PICOS 50 kA



Para aplicaciones en Tableros de Alimentación PDM/PDU, Equipos UPS's, Estabilizadores, Instalaciones Comerciales y Casa Habitación.

Protege equipos electronicos contra disturbios eléctricos como picos transitorios de voltaje.

Características principales

- Certificados UL1449 de 5ª edición
- Fácil manejo, instalación y remplazo
- Pre-cableado
- Alarma visual y sonora
- Capacidad de conducción de 50kA - 8/20 s
- Ultracompacto y amplio rango de temperatura de operación
- Instalación en interiores y exteriores
- Gabinete sellado IP66/NEMA6
- Amplia gama de voltajes de operación
- Sin corriente de fuga
- Tecnología de Varistores



Complementa tu solución de:

- » UPS
- » Estabilizador de voltaje
- » Aire acondicionado de precisión
- » Monitoreo
- » Plantas de emergencia

PA - ACx050M

SUPRESOR DE PICOS

50 kA



MODELO	PA-AC1050MF-07	PA-AC2050MF-07	PA-AC4050MF-07	PA-1050XF-08	PA-4050DF-09	PA-4050DD-09
Dispositivo de Protección contra Sobretensiones UL Tipo 1, Encapsulado tipo 4						
Voltaje de operación AC	1Ø 120V 2W+G	1Ø 120/240V 3W+G	3Ø 120/208V 4W+G	1Ø 230V 2W+G	3Ø 277/480V 4W+G	3Ø 480V 3W+G DELTA
Voltaje continuo máximo de operación (MCOV)						
Línea-Neutro	140 V	140 V	140 V	280 V	320 V	--
Línea-Tierra	140 V	140 V	140 V	280 V	320 V	560 V
Neutro-Tierra	120 V	120 V	120 V	240 V	280 V	--
Línea-Línea	--	280V	280 V	--	560 V	560 V
Corriente de descarga nominal	20 kA					
Capacidad máxima de descarga						
Línea-Neutro	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	--
Línea-Tierra	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA
Neutro-Tierra	100 kA	100 kA	100 kA	100 kA	100 kA	--
Línea-Línea	--	100 kA	100 kA	--	100 kA	100 kA
Indice de Corriente de Corto Circuito (SCCR)	150 kA					
Indice de Voltaje de Protección (VPR)						
Línea-Neutro	700 V	700 V	700 V	1200 V	1200 V	--
Línea-Tierra	1200 V	1200 V	1200 V	1500 V	1500 V	1500 V
Neutro-Tierra	1200 V	1200 V	1200 V	1200 V	1200 V	--
Línea-Línea	--	1200 V	1200 V	--	2500 V	2500 V
Tecnología de supresión	T MOV - GSG					
Terminal de conexión cableados	12 AWG x 3 ft (91 cms)					
Tipo de acometida de cableados	Nipple lateral roscado de D=13/16" (2.1 cm)					
Temperatura de funcionamiento (* C)	-40* C a +85* C					
Tipo de caja (exterior)	Tipo 4 de aluminio acabado color negro					
Cumplimiento de estándares y certificaciones	UL 1449 5ta Edición - File E500443					
Dimensiones (mm)	Ancho 88 x Alto 102 x Profundo 62					
Peso (kg)	1.55	1.65	1.80	1.55	1.65	1.80

